



KONNEKTION RITN.G9

SGI-89
YTLAST 15 kPa KAN
PÅFÖRAS 20-40 M FRÅN
SLÄNTRÖN FÖR SÄKERHET
MOT SKRED MINST 1,5 PÅ
DETTA AVSTÅND OCH STÖRRE

SGI-89
OMRÅDE MED MINDRE
SÄKERHET ÄN 1,5 FÖR
INITIALSKRED

SGI-89
Le/Si 6,0
Mn 6,5
F komb: <1,5
(1,1-1,3)

SGI-89
Le/Si 6-11
Mn

SGI-89
Si/Sa 3-4
Mn

SGI-89
si Le 3,0
Si/Sa 9,0
Mn 9,4
F komb: <1,5
(1,1-1,3)

SGI-89
Le/Si/Sa 5-6
Mn

VBB VIAK
KÄRREMSBÄNKEN 10 BOX 385, 65109 KARLSTAD
TEL 054-147000 FAX 054-189726
RITAD AV: KONSTRUKTOR AV
MIK
Karlstad 1995.06.22

Gunnar Hult
Gunnar Hult

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
ÅRJÄNGS KOMMUN				
ÅRJÄNGS TÄTORT				
SKREDRISKKARTERING				
PLAN				
SKALA 1:1000				
199-90991				
G 10				